




## DIN 46234 Tip Kaynaklı *Kablo Pabuçları*



### Özellikler

- ✓ DIN 46234'e göre üretilmiştir.
- ✓ Sıkma alanında sert lehimli.
- ✓ Gelişmiş sıkma özellikleri için oluklu profil.

**Malzeme** : Cu-ETP  
**Yüzey** : Min 5µ Kalay

### Ebatlar

|     | Ürün Kodu   |      |     | d3   | L    | a    | c    | d1  | S   |         |
|-----|-------------|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|---------|
| 1,5 | SFK-3-1*    | 1000 | M3  | 6,0  | 11,0 | 5,0  | 4,0  | 1,6 | 0,8 |         |
|     | SFK-4-1*    | 1000 | M4  | 8,0  | 12,0 | 5,0  | 4,0  | 1,6 | 0,8 |         |
|     | SFK-5-1*    | 1000 | M5  | 10,0 | 13,0 | 5,0  | 4,0  | 1,6 | 0,8 |         |
|     | SFK-6-1*    | 1000 | M6  | 10,0 | 13,0 | 5,0  | 4,0  | 1,6 | 0,8 |         |
| 2,5 | SFK-3-2,5*  | 1000 | M3  | 6,0  | 11,0 | 5,0  | 4,5  | 2,3 | 0,8 |         |
|     | SFK-4-2,5*  | 1000 | M4  | 8,0  | 12,0 | 5,0  | 4,5  | 2,3 | 0,8 |         |
|     | SFK-5-2,5*  | 1000 | M5  | 10,0 | 14,0 | 5,0  | 4,5  | 2,3 | 0,8 |         |
|     | SFK-6-2,5*  | 1000 | M6  | 11,0 | 16,0 | 5,0  | 4,5  | 2,3 | 0,8 |         |
|     | SFK-8-2,5*  | 1000 | M8  | 14,0 | 17,0 | 5,0  | 4,5  | 2,3 | 0,8 |         |
|     | SFK-10-2,5* | 1000 | M10 | 18,0 | 17,0 | 5,0  | 4,5  | 2,3 | 0,8 |         |
| 6   | SFK-12-2,5* | 1000 | M12 | 18,0 | 20,0 | 5,0  | 4,5  | 2,3 | 0,8 |         |
|     | SFK-4-6*    | 1000 | M4  | 8,0  | 14,0 | 6,0  | 6,0  | 3,6 | 1,0 |         |
|     | SFK-5-6*    | 1000 | M5  | 10,0 | 15,0 | 6,0  | 6,0  | 3,6 | 1,0 |         |
|     | SFK-6-6*    | 1000 | M6  | 11,0 | 16,0 | 6,0  | 6,0  | 3,6 | 1,0 |         |
|     | SFK-8-6*    | 1000 | M8  | 14,0 | 19,0 | 6,0  | 6,0  | 3,6 | 1,0 |         |
|     | SFK-10-6*   | 500  | M10 | 18,0 | 21,0 | 6,0  | 6,0  | 3,6 | 1,0 |         |
| 10  | SFK-12-6*   | 500  | M12 | 22,0 | 23,0 | 6,0  | 6,0  | 3,6 | 1,0 |         |
|     | SFK-5-10I*  | 500  | M5  | 10,0 | 16,0 | 8,0  | 8,0  | 4,5 | 1,1 | ...N010 |
|     | SFK-6-10I*  | 500  | M6  | 11,0 | 17,0 | 8,0  | 8,0  | 4,5 | 1,1 |         |
|     | SFK-8-10I*  | 500  | M8  | 14,0 | 20,0 | 8,0  | 8,0  | 4,5 | 1,1 |         |
|     | SFK-10-10I* | 500  | M10 | 18,0 | 21,0 | 8,0  | 8,0  | 4,5 | 1,1 |         |
| 16  | SFK-12-10I* | 500  | M12 | 22,0 | 23,0 | 8,0  | 8,0  | 4,5 | 1,1 |         |
|     | SFK-5-16I*  | 500  | M5  | 11,0 | 20,0 | 10,0 | 10,5 | 5,8 | 1,2 | ...N016 |
|     | SFK-6-16I*  | 500  | M6  | 11,0 | 20,0 | 10,0 | 10,5 | 5,8 | 1,2 |         |
|     | SFK-8-16I*  | 500  | M8  | 14,0 | 22,0 | 10,0 | 10,5 | 5,8 | 1,2 |         |
|     | SFK-10-16I* | 500  | M10 | 18,0 | 24,0 | 10,0 | 10,5 | 5,8 | 1,2 |         |
| 25  | SFK-12-16I* | 250  | M12 | 22,0 | 26,0 | 10,0 | 10,5 | 5,8 | 1,2 |         |
|     | SFK-5-25I*  | 250  | M5  | 12,0 | 25,0 | 11,0 | 12,0 | 7,5 | 1,5 | ...N025 |
|     | SFK-6-25I*  | 250  | M6  | 12,0 | 25,0 | 11,0 | 12,0 | 7,5 | 1,5 |         |
|     | SFK-8-25I*  | 200  | M8  | 16,0 | 25,0 | 11,0 | 12,0 | 7,5 | 1,5 |         |
|     | SFK-10-25I* | 200  | M10 | 18,0 | 26,0 | 11,0 | 12,0 | 7,5 | 1,5 |         |
|     | SFK-12-25I* | 200  | M12 | 22,0 | 31,0 | 11,0 | 12,0 | 7,5 | 1,5 |         |
|     | SFK-16-25I* | 200  | M16 | 28,0 | 35,0 | 11,0 | 12,0 | 7,5 | 1,5 |         |

✓ SFK\*\*\* - \*\* = SFK \*\*\* \*\* - Kaynaklı Tip ; \*\*\* Kablo kesiti ; \*\* Metrik Cıvata çapı

✓ Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



Kablo Kesiti  
(mm<sup>2</sup>)



Ambalaj Miktarı



Cıvata




Çene Tipi

(\*) Bu ürün kodlarına ait UL Sertifikası bulunmamaktadır.

Tüm ölçüler milimetre  
cinsindedir.



## DIN 46234 Tip Kaynaklı *Kablo Pabuçları*



### Özellikler

- ✓ DIN 46234'e göre üretilmiştir.
- ✓ Sıkma alanında sert lehimli.
- ✓ Gelişmiş sıkma özellikleri için oluklu profil.

**Malzeme**  
**Yüzey**

: Cu-ETP  
: Min 5µ Kalay

### Ebatlar

|     | Ürün Kodu   |     |     | d3   | L    | a    | c    | d1   | S   |         |
|-----|-------------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|---------|
| 35  | SFK-6-35I   | 200 | M6  | 15,0 | 26,0 | 12,0 | 15,0 | 9,0  | 1,6 | ...N035 |
|     | SFK-8-35I   | 200 | M8  | 16,0 | 26,0 | 12,0 | 15,0 | 9,0  | 1,6 |         |
|     | SFK-10-35I  | 200 | M10 | 18,0 | 27,0 | 12,0 | 15,0 | 9,0  | 1,6 |         |
|     | SFK-12-35I  | 200 | M12 | 22,0 | 31,0 | 12,0 | 15,0 | 9,0  | 1,6 |         |
|     | SFK-16-35I  | 100 | M16 | 28,0 | 36,0 | 12,0 | 15,0 | 9,0  | 1,6 |         |
| 50  | SFK-6-50I   | 100 | M6  | 18,0 | 34,0 | 16,0 | 17,0 | 11,0 | 1,8 | ...N050 |
|     | SFK-8-50I   | 100 | M8  | 18,0 | 34,0 | 16,0 | 17,0 | 11,0 | 1,8 |         |
|     | SFK-10-50I  | 100 | M10 | 18,0 | 34,0 | 16,0 | 17,0 | 11,0 | 1,8 |         |
|     | SFK-12-50I  | 50  | M12 | 22,0 | 36,0 | 16,0 | 17,0 | 11,0 | 1,8 |         |
|     | SFK-16-50I  | 50  | M16 | 28,0 | 40,0 | 16,0 | 17,0 | 11,0 | 1,8 |         |
| 70  | SFK-6-70I   | 100 | M6  | 22,0 | 38,0 | 18,0 | 21,0 | 13,0 | 2,0 | ...N070 |
|     | SFK-8-70I   | 100 | M8  | 22,0 | 38,0 | 18,0 | 21,0 | 13,0 | 2,0 |         |
|     | SFK-10-70I  | 100 | M10 | 22,0 | 38,0 | 18,0 | 21,0 | 13,0 | 2,0 |         |
|     | SFK-12-70I  | 100 | M12 | 22,0 | 38,0 | 18,0 | 21,0 | 13,0 | 2,0 |         |
|     | SFK-16-70I  | 50  | M16 | 28,0 | 42,0 | 18,0 | 21,0 | 13,0 | 2,0 |         |
| 95  | SFK-8-95I   | 50  | M8  | 24,0 | 42,0 | 20,0 | 23,0 | 15,0 | 2,5 | ...N095 |
|     | SFK-10-95I  | 50  | M10 | 24,0 | 42,0 | 20,0 | 23,0 | 15,0 | 2,5 |         |
|     | SFK-12-95I  | 50  | M12 | 24,0 | 42,0 | 20,0 | 23,0 | 15,0 | 2,5 |         |
|     | SFK-16-95I  | 25  | M16 | 28,0 | 44,0 | 20,0 | 23,0 | 15,0 | 2,5 |         |
| 120 | SFK-8-120I  | 25  | M8  | 24,0 | 44,0 | 22,0 | 24,0 | 16,5 | 3,0 | ...N120 |
|     | SFK-10-120I | 25  | M10 | 24,0 | 44,0 | 22,0 | 24,0 | 16,5 | 3,0 |         |
|     | SFK-12-120I | 25  | M12 | 24,0 | 44,0 | 22,0 | 24,0 | 16,5 | 3,0 |         |
|     | SFK-16-120I | 25  | M16 | 28,0 | 44,0 | 22,0 | 24,0 | 16,5 | 3,0 |         |
| 150 | SFK-10-150I | 25  | M10 | 30,0 | 50,0 | 24,0 | 28,0 | 19,0 | 3,2 | ...N150 |
|     | SFK-12-150I | 25  | M12 | 30,0 | 50,0 | 24,0 | 28,0 | 19,0 | 3,2 |         |
|     | SFK-16-150I | 25  | M16 | 30,0 | 50,0 | 24,0 | 28,0 | 19,0 | 3,2 |         |
| 185 | SFK-12-185I | 25  | M12 | 36,0 | 50,0 | 28,0 | 33,0 | 21,0 | 3,5 | ...N185 |
|     | SFK-16-185I | 25  | M16 | 36,0 | 50,0 | 28,0 | 33,0 | 21,0 | 3,5 |         |
| 240 | SFK-12-240I | 20  | M12 | 38,0 | 56,0 | 32,0 | 36,0 | 23,5 | 4,0 | ...N240 |
|     | SFK-16-240I | 10  | M16 | 38,0 | 56,0 | 32,0 | 36,0 | 23,5 | 4,0 |         |

- ✓ SFK\*\*\* - \*\* = SFK \*\*\* - Kaynaklı Tip ; \*\*\* Kablo kesiti ; \*\* Metrik Cıvata çapı  
✓ Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



Kablo Kesiti  
(mm<sup>2</sup>)



Ambalaj Miktarı



Cıvata



Çene Tipi

(\*) Bu ürün kodlarına ait UL Sertifikası bulunmamaktadır.

Tüm ölçüler milimetre  
cinsindedir.