




E Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları



Özellikler

- ✓ Safak pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- ✓ Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.
- ✓ Safak kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700 °C de tavlama yapılmaktadır.

Malzeme : EN 13600
Yüzey : Min 5µ Kalay

Ebatlar

				d	W	Øi	Øe	C1	C2	a	L	
10	E 01005	800	M5	5,3	8,6	4,5	6,0	5,5	7,0	9,0	27,0	...ST010
16	E 01606	500	M6	6,4	10,5	5,5	7,0	5,5	6,5	11,0	30,0	...ST016
25	E 02508	300	M8	8,4	13,0	7,0	9,0	6,8	9,2	12,0	38,5	...ST025
35	E 03508	200	M8	8,4	15,5	8,5	10,5	8,3	9,7	14,0	43,5	...ST035
50	E 05010	150	M10	10,5	17,9	10,0	12,0	10,0	12,0	17,0	51,5	...ST050
70	E 07010	100	M10	10,5	20,7	11,5	14,0	10,0	12,0	18,0	54,0	...ST070
95	E 09510	80	M10	10,5	23,5	13,5	16,0	10,0	12,0	21,0	58,5	...ST095
120	E 12012	50	M12	13,0	26,7	15,5	18,0	13,0	14,5	25,0	67,0	...ST120
150	E 15012	30	M12	13,0	29,2	16,5	20,0	16,5	16,5	26,0	71,0	...ST150
185	E 18516	30	M16	17,0	32,3	18,5	22,0	17,0	18,0	29,0	79,0	...ST185
240	E 24016	25	M16	17,0	37,6	21,5	25,5	17,0	18,0	33,0	87,0	...ST240

✓ Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



Kablo Kesiti
(mm²)



Ambalaj Miktarı



Civata



Çene Tipi

Tüm ölçüler milimetre
cinsindedir.