




Euro Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları



Özellikler

- ✓ Safak pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- ✓ Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.
- ✓ Safak kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında tavlama yapılmaktadır.

⚠ EURO TİP KABLO PABUÇLARINI. EURO TİP ÇENELER İLE SIKMA YAPINIZ

Malzeme : EN 13600
Yüzey : Min 5µ Kalay

Ebatlar

	Ürün Kodu			d	W	Øi	Øe	C1	C2	a	L	
6	DE 00606*	800	M6	6,5	12,0	3,5	6,5	6,5	7,5	9,0	27,5	...DE006
	DE 00608*	800	M8	8,5	15,0	3,5	6,5	10,0	10,0	9,0	33,0	
10	DE 01005*	600	M5	5,5	12,0	4,5	7,0	6,5	7,5	10,0	28,5	...DE010
	DE 01006*	600	M6	6,5	12,0	4,5	7,0	6,5	7,5	10,0	28,5	
	DE 01008*	600	M8	8,5	15,0	4,5	7,0	10,0	10,0	10,0	35,0	
	DE 01010*	600	M10	10,5	17,0	4,5	7,0	12,0	12,0	10,0	39,0	
16	DE 01606	400	M6	6,5	12,0	5,5	8,5	6,3	7,5	13,0	33,3	...DE016
	DE 01608	400	M8	8,5	15,0	5,5	8,5	8,5	9,5	13,0	37,5	
	DE 01610	400	M10	10,5	17,0	5,5	8,5	10,5	11,5	13,0	41,5	
25	DE 02505	250	M5	5,5	14,0	7,0	10,0	7,5	7,5	15,0	37,5	...DE025
	DE 02506	250	M6	6,5	14,0	7,0	10,0	7,5	7,5	15,0	37,5	
	DE 02508	250	M8	8,5	16,0	7,0	10,0	10,0	10,0	15,0	42,0	
	DE 02510	250	M10	10,5	18,0	7,0	10,0	12,0	12,0	15,0	46,0	
	DE 02512	250	M12	13,0	19,0	7,0	10,0	13,0	13,0	15,0	48,0	
35	DE 03506	150	M6	6,5	17,0	8,5	12,0	7,5	7,5	17,0	39,5	...DE035
	DE 03508	150	M8	8,5	17,0	8,5	12,0	10,0	10,0	17,0	44,0	
	DE 03510	150	M10	10,5	19,0	8,5	12,0	12,0	12,0	17,0	49,0	
	DE 03512	150	M12	13,0	21,0	8,5	12,0	13,0	13,0	17,0	51,0	
50	DE 05006	120	M6	6,5	20,0	10,0	14,0	10,0	10,0	19,0	47,0	...DE050
	DE 05008	120	M8	8,5	20,0	10,0	14,0	10,0	10,0	19,0	47,0	
	DE 05010	120	M10	10,5	20,0	10,0	14,0	12,0	12,0	19,0	51,0	
	DE 05012	120	M12	13,0	23,0	10,0	14,0	13,0	13,0	19,0	56,0	
	DE 05014	120	M14	15,0	23,0	10,0	14,0	14,5	14,5	19,0	59,5	
	DE 05016	120	M16	17,0	28,0	10,0	14,0	16,0	16,0	19,0	62,0	
70	DE 07008	80	M8	8,5	23,0	12,0	16,5	10,0	10,0	21,0	53,0	...DE050
	DE 07010	80	M10	10,5	23,0	12,0	16,5	12,0	12,0	21,0	56,0	
	DE 07012	80	M12	13,0	23,0	12,0	16,5	13,0	13,0	21,0	59,0	
	DE 07014	80	M14	15,0	23,0	12,0	16,5	14,5	14,5	21,0	62,5	
95	DE 09508	60	M8	8,5	26,0	13,5	18,0	12,0	12,0	25,0	60,0	...DE050
	DE 09510	60	M10	10,5	26,0	13,5	18,0	12,0	12,0	25,0	60,0	
	DE 09512	60	M12	13,0	26,0	13,5	18,0	13,0	13,0	25,0	62,0	
	DE 09514	60	M14	15,0	26,0	13,5	18,0	14,5	14,5	25,0	65,5	
	DE 09516	60	M16	17,0	28,0	13,5	18,0	16,0	16,0	25,0	70,0	



Kablo Kesiti
(mm²)



Ambalaj Miktarı



Civata



Çene Tipi

(*) Bu ürün kodlarına ait UL Sertifikası bulunmamaktadır.

Tüm ölçüler milimetre
cinsindedir.