


İzoleli Kablo Yüksükleri

Fransız ve Alman Renk Normu (DIN 46228)



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105 °C 600 Volt



Kablo Kesiti (mm ²)	Fransız Renk Normu (DIN 46228)	Alman Renk Normu (DIN 46228)	Ebatlar (mm)									Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)
			F	L	W	B	D	C					
0,30	UY-3003	 Pembe	-	-	8,0	12,4	1,9	4,4	1,1	0,8	500	60.000	50
0,50	UY-3005	 Beyaz	UY-2005	 Turuncu	8,0	14,0	2,6	6,0	1,3	1,0	500	60.000	64
0,75	UY-3007	 Mavi	UY-2007	 Beyaz	8,0	14,0	2,8	6,3	1,5	1,2	500	60.000	72
1,00	UY-3010	 Kırmızı	UY-2010	 Sarı	8,0	14,0	3,0	6,3	1,7	1,4	500	60.000	75
1,50	UY-3015	 Siyah	UY-2015	 Kırmızı	8,0	14,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500	30.000	108
	UY-3015/10	 Siyah	-	-	10,0	16,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500	30.000	116
	UY-3015/18	 Siyah	UY-2015/18	 Kırmızı	18,0	24,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500	25.000	150
2,50	UY-3025	 Gri	UY-2025	 Mavi	8,0	15,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500	30.000	133
	UY-3025/12	 Gri	UY-2025/12	 Mavi	12,0	18,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500	25.000	167
	-	-	UY-2025/18	 Mavi	18,0	24,0	4,2	7,4	2,5	2,2	250	12.500	119
4,00	UY-3040	 Turuncu	UY-2040	 Gri	10,0	17,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250	15.000	119
	-	-	UY-2040/12	 Gri	12,0	20,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250	12.500	125
	-	-	UY-240/18	 Gri	18,0	26,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250	12.500	150
6,00	UY-3060	 Yeşil	UY-2060	 Siyah	12,0	20,0	6,3	8,5	3,9	3,5	250	12.500	179
	-	-	UY-2060/18	 Siyah	18,0	26,0	6,3	8,5	3,9	3,5	200	10.000	177
10,00	UY-3100	 Kahve	UY-2100	 Bej	12,0	22,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100	6.000	109
	-	-	UY-2100/18	 Bej	18,0	28,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100	5.000	124
16,00	UY-3160	 Fildişi	UY-2160	 Yeşil	12,0	24,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100	5.000	138
	-	--	UY-2160/18	 Yeşil	18,0	28,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100	5.000	157
25,00	UY-3250	 Siyah	UY-2250	 Kahve	16,0	28,0	11,2	12,0	7,7	7,3	50	2.500	125
35,00	UY-3350	 Kırmızı	UY-2350	 Bej	16,0	30,0	12,7	14,0	8,7	8,3	50	2.500	140
50,00	UY-3500	 Mavi	UY-2500	 Zeytuni	20,0	36,0	15,0	16,0	10,9	10,3	50	2.500	168
70,00	UY-3700	 Sarı	-	-	20,0	37,0	16,0	17,0	14,3	13,5	50	2.500	270