



Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıkları - *Hidrolik Aletler*



SXC-130

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	: 130 kN
Sıkma Aralığı mm ²	: 16-300 mm ²
Kurs mm.	: 26 mm.
Uzunluk mm.	: 260mm
Ağırlık kg.	: 4,30 kg

Sıkma Formu



SXC-130 Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı

Kullanılacak Çene Tipleri

SFK130ST Serisi	BKZ Sayfa 145	SFK130H Serisi	BKZ Sayfa 146
SFK130DE Serisi	BKZ Sayfa 145	SFK130C Serisi	BKZ Sayfa 146
SFK130D Serisi	BKZ Sayfa 146	SFK130BS Serisi	BKZ Sayfa 147
SFK130N Serisi	BKZ Sayfa 146	SFK13AL Serisi	BKZ Sayfa 147



SXC-130L

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	: 130 kN
Sıkma Aralığı mm ²	: 16-400 mm ²
Kurs mm.	: 38 mm.
Uzunluk mm.	: 300mm
Ağırlık kg.	: 5,20 kg

Sıkma Formu



SXC-130L 16...400 mm² Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı

Kullanılacak Çene Tipleri

SFK130ST Serisi	BKZ Sayfa 145	SFK130H Serisi	BKZ Sayfa 146
SFK130DE Serisi	BKZ Sayfa 145	SFK130C Serisi	BKZ Sayfa 146
SFK130D Serisi	BKZ Sayfa 146	SFK130BS Serisi	BKZ Sayfa 147
SFK130N Serisi	BKZ Sayfa 146	SFK13AL Serisi	BKZ Sayfa 147



Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	: 250 kN
Sıkma Aralığı mm ²	: 16-600 mm ²
Kurs mm.	: 23 mm.
Uzunluk mm.	: 320mm
Ağırlık kg.	: 7,50 kg

Sıkma Formu



SHK-25 Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı

Kullanılacak Çene Tipleri

SFK130ST Serisi	BKZ Sayfa 145	SFK130H Serisi	BKZ Sayfa 146
SFK130DE Serisi	BKZ Sayfa 145	SFK130C Serisi	BKZ Sayfa 146
SFK130D Serisi	BKZ Sayfa 146	SFK130BS Serisi	BKZ Sayfa 147
SFK130N Serisi	BKZ Sayfa 146	SFK13AL Serisi	BKZ Sayfa 147



SCPF130K

Teknik Data

Güç	: 130 kN
Basınc	: 700 bar hidrolik pompaya bağlanır.
Sıkma Aralığı	: DIN tipi çene için 6 – 300 mm ²
Kurs Açıklığı	: 40 mm.
Ölçüler	: 270x200x120 mm.
Ağırlık kg.	: 12,00 kg.



Bağlanabilir Hidrolik Sabit Cihaz