




Standart Tip Ek Muf



Özellikler

- ✓ **Safak** pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- ✓ Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.
- ✓ **Safak** kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında tavlama yapılmaktadır.

⚠ STANDART TİP EKMUFLARINI, STANDART TİP ÇENELER İLE SIKMA YAPINIZ

Malzeme Yüzey		Ebatlar				
: EN 13600						
: Min 5µ Kalay						
Øi	Øe	L	Øi	Øe	L	Øi
6	ST EM006	800	3,5	6,5	25,0	...ST006
10	ST EM010	600	4,7	6,6	30,0	...ST010
16	ST EM016	400	5,6	7,8	35,0	...ST016
25	ST EM025	250	7,1	9,5	40,0	...ST025
35	ST EM035	150	8,2	10,8	45,0	...ST035
50	ST EM050	90	10,1	13,0	50,0	...ST050
70	ST EM070	65	11,5	14,7	55,0	...ST070
95	ST EM095	50	13,5	16,7	60,0	...ST095
120	ST EM120	40	15,6	19,0	65,0	...ST120
150	ST EM150	25	16,5	21,0	70,0	...ST150
185	ST EM185	22	18,4	23,0	75,0	...ST185
240	ST EM240	18	21,0	26,0	85,0	...ST240
300	ST EM300	10	23,4	28,6	100,0	...ST300
400	ST EM400	-	26,8	32,8	110,0	...ST400
500	ST EM500	-	29,8	38,4	120,0	...ST500
600	ST EM600	-	34,5	44,0	130,0	...ST600

✓ Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



Kablo Kesiti
(mm²)



Ambalaj Miktarı



Civata



Çene Tipi

Tüm ölçüler milimetre
cinsindedir.