




Standart Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları



Özellikler

- ✓ **Safak** pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- ✓ Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.
- ✓ **Safak** kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında tavlama yapılmaktadır.

⚠ STANDART TİP EKMULARINI, STANDART TİP ÇENELER İLE SIKMA YAPINIZ

Malzeme Yüzey		Ebatlar											
		Ürün Kodu		d	W	Øi	Øe	C1	C2	a	L		
10	ST 01005*	800	M5	5,5	10,3	4,7	6,6	5,5	7,0	10,0	27,5	...ST010	
	ST 01006*	800	M6	6,5	10,3	4,7	6,6	5,5	7,0	10,0	27,5		
	ST 01008*	800	M8	8,5	13,5	4,7	6,6	6,8	8,7	10,0	30,5		
16	ST 01605	500	M5	5,5	11,2	5,6	7,8	5,5	6,5	12,0	29,5	...ST016	
	ST 01606	500	M6	6,5	11,2	5,6	7,8	5,5	6,0	12,0	29,5		
	ST 01608	500	M8	8,5	13,5	5,6	7,8	6,8	8,7	12,0	33,0		
	ST 01610	500	M10	10,5	16,0	5,6	7,8	7,5	8,5	12,0	33,5		
25	ST 02506	300	M6	6,5	13,7	7,1	9,5	6,8	9,2	16,0	39,0	...ST025	
	ST 02508	300	M8	8,5	13,7	7,1	9,5	6,8	9,2	16,0	39,0		
	ST 02510	300	M10	10,5	16,0	7,1	9,5	8,0	11,0	16,0	42,0		
	ST 02512	300	M12	13,0	18,0	7,1	9,5	10,0	12,0	16,0	45,0		
35	ST 03506	200	M6	6,5	15,3	8,2	10,8	8,3	9,7	19,0	44,0	...ST035	
	ST 03508	200	M8	8,5	15,3	8,2	10,8	8,3	9,7	19,0	44,0		
	ST 03510	200	M10	10,5	15,7	8,2	10,8	10,0	12,0	19,0	48,0		
	ST 03512	200	M12	13,0	18,0	8,2	10,8	10,0	12,0	19,0	48,0		
50	ST 05006	150	M6	6,5	18,9	10,1	13,0	8,3	9,7	21,0	47,5	...ST050	
	ST 05008	150	M8	8,5	18,9	10,1	13,0	8,3	9,7	21,0	47,5		
	ST 05010	150	M10	10,5	18,9	10,1	13,0	10,0	12,0	21,0	51,5		
	ST 05012	150	M12	13,0	18,9	10,1	13,0	10,0	12,0	21,0	51,5		
	ST 05014	150	M14	15,0	22,0	10,1	13,0	12,0	15,0	21,0	56,5		
70	ST 07008	100	M8	8,5	21,1	11,5	14,7	8,3	9,7	23,0	50,6	...ST070	
	ST 07010	100	M10	10,5	21,1	11,5	14,7	10,0	12,0	23,0	54,6		
	ST 07012	100	M12	13,0	21,1	11,5	14,7	10,0	12,0	23,0	54,6		
	ST 07014	100	M14	15,0	21,5	11,5	14,7	15,0	15,0	23,0	62,6		
	ST 07016	100	M16	17,0	21,5	11,5	14,7	15,0	15,0	23,0	62,6		
95	ST 09508	80	M8	8,5	24,7	13,5	16,7	10,0	12,0	26,0	58,8	...ST095	
	ST 09510	80	M10	10,5	24,7	13,5	16,7	10,0	12,0	26,0	58,8		
	ST 09512	80	M12	13,0	24,7	13,5	16,7	10,0	12,0	26,0	58,8		
	ST 09514	80	M14	15,0	24,7	13,5	16,7	15,0	15,0	26,0	66,8		
	ST 09516	80	M16	17,0	24,7	13,5	16,7	15,0	15,0	26,0	66,8		

✓ Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.

✓ Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

✓ ST *** - ** = ST *** ** - ST Standart Tip ; *** Kablo kesiti ; ** Metrik Cıvata çapı



Kablo Kesiti
(mm²)



Ambalaj Miktarı



Cıvata




Çene Tipi

(*) Bu ürün kodlarına ait UL Sertifikası bulunmamaktadır.

Tüm ölçüler milimetre cinsindedir.



Standart Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları



Özellikler

- ✓ Safak pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- ✓ Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.
- ✓ Safak kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında tavlama yapılmaktadır.

⚠ STANDART TİP KABLO PABUÇLARINI, STANDART TİP ÇENELER İLE SIKMA YAPINIZ

Malzeme Yüzey		Ebatlar											
		Ürün Kodu		d	W	Øi	Øe	C1	C2	a	L		
120	ST 12010	50	M10	10,5	27,7	15,6	19,0	13,0	14,5	29,0	69,0	...ST120	
	ST 12012	50	M12	13,0	27,7	15,6	19,0	13,0	14,5	29,0	69,0		
	ST 12014	50	M14	15,0	27,7	15,6	19,0	13,0	14,5	29,0	69,0		
	ST 12016	50	M16	17,0	27,7	15,6	19,0	13,0	14,5	29,0	69,0		
	ST 12020	50	M20	21,0	27,7	15,6	19,0	13,0	14,5	29,0	69,0		
150	ST 15010	30	M10	10,5	30,4	16,5	21,0	16,5	16,5	30,0	76,5	...ST150	
	ST 15012	30	M12	13,0	30,4	16,5	21,0	16,5	16,5	30,0	76,5		
	ST 15014	30	M14	15,0	30,4	16,5	21,0	16,5	16,5	30,0	76,5		
	ST 15016	30	M16	17,0	30,4	16,5	21,0	16,5	16,5	30,0	76,5		
185	ST 18510	30	M10	10,5	34,2	18,4	23,0	17,0	18,0	33,0	82,5	...ST185	
	ST 18512	30	M12	13,0	34,2	18,4	23,0	17,0	18,0	33,0	82,5		
	ST 18514	30	M14	15,0	34,2	18,4	23,0	17,0	18,0	33,0	82,5		
	ST 18516	30	M16	17,0	34,2	18,4	23,0	17,0	18,0	33,0	82,0		
240	ST 24010	25	M10	10,5	38,7	21,2	26,4	17,0	18,0	38,0	89,0	...ST240	
	ST 24012	25	M12	13,0	38,7	21,2	26,4	17,0	18,0	38,0	89,0		
	ST 24014	25	M14	15,0	38,7	21,2	26,4	17,0	18,0	38,0	89,0		
	ST 24016	25	M16	17,0	38,7	21,2	26,4	17,0	18,0	38,0	89,0		
300	ST 30012	20	M12	13,0	42,6	23,4	28,6	18,0	18,0	41,0	95,0	...ST300	
	ST 30014	20	M14	15,0	42,6	23,4	28,6	18,0	18,0	41,0	95,0		
	ST 30016	20	M16	17,0	42,6	23,4	28,6	18,0	18,0	41,0	95,0		
400	ST 40012	12	M12	13,0	48,3	26,8	32,8	20,0	20,0	48,0	108,2	...ST400	
	ST 40016	12	M16	17,0	48,3	26,8	32,8	20,0	20,0	48,0	108,2		
	ST 40020	12	M20	21,0	48,3	26,8	32,8	20,0	20,0	48,0	108,2		
500	ST 50016	8	M16	17,0	54,9	29,8	38,4	22,5	22,5	48,0	115,5	...ST500	
	ST 50020	8	M20	21,0	54,9	29,8	38,4	22,5	22,5	48,0	115,5		
600	ST 60020	6	M20	21,0	63,0	34,5	44,0	23,0	23,0	61,0	133,1	...ST600	

- ✓ Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- ✓ Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
- ✓ ST *** - ** = ST *** ** - ST Standart Tip ; *** Kablo kesiti ; ** Metrik Cıvata çapı



Kablo Kesiti
(mm²)



Ambalaj Miktarı



Cıvata



Çene Tipi

(*) Bu ürün kodlarına ait UL Sertifikası bulunmamaktadır.

Tüm ölçüler milimetre
cinsindedir.