




DIN 46235 Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları



Özellikler

- ✓ **Safak** pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- ✓ Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.
- ✓ **Safak** kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında tavlama yapılmaktadır.

⚠ DIN NORMU KABLO PABUÇLARINI, DIN NORMU ÇENELER İLE SIKMA YAPINIZ

Malzeme Yüzey	: EN 13600		Ebatlar										
	: Min 5µ Kalay		Ürün Kodu	500	M5	d	W	Øi	Øe	C1	C2	a	L
10	DIN 01005	500	M5	5,3	9,0	4,5	6,0	7,0	8,5	10,0	34,0	...D10	
	DIN 01006	500	M6	6,4	9,0	4,5	6,0	7,5	8,5	10,0	34,5		
16	DIN 01606	250	M6	6,4	13,0	5,5	8,5	7,5	8,0	20,0	43,5		
	DIN 01608	250	M8	8,4	13,0	5,5	8,5	10,0	10,0	20,0	46,0	...D16	
	DIN 01610	250	M10	10,5	17,0	7,0	8,5	12,0	12,0	20,0	48,0		
25	DIN 02506	200	M6	6,4	14,0	7,0	10,0	7,5	8,0	20,0	45,5		
	DIN 02508	200	M8	8,4	16,0	7,0	10,0	10,0	10,0	20,0	48,0		
	DIN 02510	200	M10	10,5	17,0	7,0	10,0	12,0	12,0	20,0	50,0	...D25	
	DIN 02512	200	M12	13,0	19,0	7,0	10,0	13,0	13,0	20,0	51,0		
35	DIN 03508	120	M8	8,4	17,0	8,2	12,5	10,0	10,0	20,0	52,0		
	DIN 03510	120	M10	10,5	19,0	8,2	12,5	12,0	12,0	20,0	54,0	...D35	
	DIN 03512	120	M12	13,0	21,0	8,2	12,5	13,0	13,0	20,0	55,0		
50	DIN 05008	65	M8	8,4	20,0	10,0	14,5	10,0	10,0	28,0	62,0		
	DIN 05010	65	M10	10,5	22,0	10,0	14,5	12,0	12,0	28,0	64,0		
	DIN 05012	65	M12	13,0	24,0	10,0	14,5	13,0	13,0	28,0	65,0	...D50	
	DIN 05016	65	M16	17,0	28,0	10,0	14,5	16,0	16,0	28,0	68,0		
70	DIN 07008	50	M8	8,4	24,0	11,5	16,5	10,0	10,0	28,0	65,0		
	DIN 07010	50	M10	10,5	24,0	11,5	16,5	12,0	12,0	28,0	67,0		
	DIN 07012	50	M12	13,0	24,0	11,5	16,5	13,0	13,0	28,0	68,0	...D70	
	DIN 07016	50	M16	17,0	30,0	11,5	16,5	16,0	16,0	28,0	71,0		
95	DIN 09510	30	M10	10,5	28,0	13,5	19,0	12,0	12,0	35,0	77,0		
	DIN 09512	30	M12	13,0	28,0	13,5	19,0	13,0	13,0	35,0	78,0	...D95	
	DIN 09516	30	M16	17,0	32,0	13,5	19,0	16,0	16,0	35,0	81,0		

✓ Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.

✓ Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

✓ DIN 46 235 kablo pabuçlarımızda "Øi" ölçüsü toleransı 10 - 150 mm² arası ± 0,3 mm., 185 - 400 mm² arası ± 0,4 mm., 500 - 625 mm² arası ± 0,5 mm., "W" ölçüsü toleransı 10 - 70 mm² arası ± 1 mm., 95 - 625 mm² arası ± 2 mm., tüm kesitler "l1" ölçüsü toleransı +2 mm. ve "c1" ölçüsü toleransı -3 mm.'dir

✓ DIN *** - ** = DIN *** - DIN DIN Norm ; *** Kablo kesiti ; ** Metrik Cıvata çapı



Kablo Kesiti
(mm²)



Ambalaj Miktarı



Civata




Çene Tipi

(*) Bu ürün kodlarına ait UL Sertifikası bulunmamaktadır.

Tüm ölçüler milimetre
cinsindedir.



DIN 46235 Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları



Özellikler

- ✓ Safak pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- ✓ Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.
- ✓ Safak kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında tavlama yapılmaktadır.

⚠ DIN NORMU KABLO PABUÇLARINI, DIN NORMU ÇENELER İLE SIKMA YAPINIZ

Malzeme Yüzey	: EN 13600		Ebatlar										
	: Min 5µ Kalay		Ürün Kodu	3D	d	W	Øi	Øe	C1	C2	a	L	
120	DIN 12010	25	M10		10,5	32,0	15,5	21,0	15,0	16,0	35,0	85,0	...D120
	DIN 12012	25	M12		13,0	32,0	15,5	21,0	16,0	17,0	35,0	86,0	
	DIN 12016	25	M16		17,0	32,0	15,5	21,0	19,0	20,0	35,0	89,0	
	DIN 12020	25	M20		21,0	38,0	15,5	21,0	21,0	22,0	35,0	91,0	
150	DIN 15010	20	M10		10,5	34,0	17,0	23,5	15,0	16,0	35,0	93,0	...D150
	DIN 15012	20	M12		13,0	34,0	17,0	23,5	16,0	17,0	35,0	94,0	
	DIN 15016	20	M16		17,0	34,0	17,0	23,5	19,0	20,0	35,0	97,0	
	DIN 15020	20	M20		21,0	40,0	17,0	23,5	21,0	22,0	35,0	99,0	
185	DIN 18510	15	M10		10,5	37,0	19,0	25,5	15,0	16,0	40,0	97,0	...D185
	DIN 18512	15	M12		13,0	37,0	19,0	25,5	16,0	17,0	40,0	98,0	
	DIN 18516	15	M16		17,0	37,0	19,0	25,5	19,0	20,0	40,0	101,0	
	DIN 18520	15	M20		21,0	40,0	19,0	25,5	21,0	22,0	40,0	103,0	
240	DIN 24012	10	M12		13,0	42,0	21,5	29,0	16,0	17,0	40,0	108,0	...D240
	DIN 24016	10	M16		17,0	42,0	21,5	29,0	19,0	20,0	40,0	111,0	
	DIN 24020	10	M20		21,0	45,0	21,5	29,0	21,0	22,0	40,0	113,0	
300	DIN 30016	10	M16		17,0	48,0	24,5	32,0	19,0	22,0	100,0	119,0	...D300
	DIN 30020	10	M20		21,0	48,0	24,5	32,0	22,0	22,0	100,0	122,0	
400	DIN 40016*	8	M16		17,0	55,0	27,5	38,5	25,0	25,0	115,0	140,0	...D400
	DIN 40020*	8	M20		21,0	55,0	27,5	38,5	25,0	25,0	115,0	140,0	
500	DIN 50020*	4	M20		21,0	60,0	31,0	42,0	25,0	25,0	125,0	150,0	...D500
625	DIN 62520*	4	M20		21,0	60,0	34,5	44,0	25,0	25,0	135,0	160,0	...D625

✓ Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.

✓ Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

✓ DIN 46 235 kablo pabuçlarımızda "Øi" ölçüsü toleransı 10 - 150 mm² arası ± 0,3 mm., 185 - 400 mm² arası ± 0,4 mm., 500 - 625 mm² arası ± 0,5 mm., "W" ölçüsü toleransı 10 - 70 mm² arası ± 1 mm., 95 - 625 mm² arası ± 2 mm., tüm kesitler "l1" ölçüsü toleransı +2 mm. ve "c1" ölçüsü toleransı -3 mm.'dir

✓ DIN *** - ** = DIN *** ** - DIN DIN Norm ; *** Kablo kesiti ; ** Metrik Cıvata çapı



Kablo Kesiti
(mm²)



Ambalaj Miktarı



Civata



Çene Tipi

Tüm ölçüler milimetre
cinsindedir.