



Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıkları - *Hidrolik Aletler*



SHK-45

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	: 450 kN
Sıkma Aralığı mm ²	: 16-600 mm ²
Kurs mm.	: 23 mm.
Uzunluk mm.	: 320mm
Ağırlık kg.	: 14,40 kg

SHK-45 Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı

Kullanılacak Çene Tipleri

SFK130ST Serisi	BKZ Sayfa 145	SFK130H Serisi	BKZ Sayfa 146
SFK130DE Serisi	BKZ Sayfa 145	SFK130C Serisi	BKZ Sayfa 146
SFK130D Serisi	BKZ Sayfa 146	SFK130BS Serisi	BKZ Sayfa 147
SFK130N Serisi	BKZ Sayfa 146	SFK13AL Serisi	BKZ Sayfa 147

Sıkma Formu



Safak®



SHK-110

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	: 1100 kN
Kurs mm.	: 28,5 mm.
Uzunluk mm.	: 464 mm.
Ağırlık kg.	: 62,00 kg.

SHK-110

- ✓ Besleme basıncı : 700 Bar
- ✓ Çift yönlü hidrolik pompa ile kullanılır
- ✓ Maksimum 1272 yada Pheasent iletkenler için kullanılabilir
- ✓ Çeneler takılmadan sıkma yapılmamalıdır

Sıkma Formu



Safak®



Elektrikli Hidrolik Pompalar - *Hidrolik Aletler*

Safak®



SHP-200S

Tek yönlü pompa

SHP-200D

Çift yönlü pompa

Ürün Kodu	Basınç Bar	Yağ Kapasitesi lt.	Emniyet Valfi	Ebatlar cm.	Ağırlık kg.
SHP-200S Tek yönlü pompa	70-700 Bar	3,0 lt.	Var	450x180x370mm	20,00 kg.
SHP-200D Çift yönlü pompa	70-700 Bar	4,0 lt.	Var	450x180x370mm	25,00 kg

- ✓ Çalışma basıncı: 70 bar - 700 bar
- ✓ Elektrik motoru: 220V-0,37 Kw
- ✓ Bağlantı uçları: 3/8 kaplin
- ✓ Pompa lama hızı: düşük basınçta 2,65 lt./dk., yüksek basınçta 0,24 lt./dk.
- ✓ Çalışma sıcaklığı -30°C / 50°C